

# BELGOM<sup>®</sup>

## SHAMPOOING

### Belgom Shampooing

**Pour un lavage doux et rapide sans essuyage**

Conçu pour nettoyer les carrosseries, pare-chocs et glaces, **Belgom Shampooing** est un produit naturel très doux, concentré et biodégradable. Adapté à tous les types de peintures, sa formule originale permet d'éviter l'essuyage après le rinçage\*.

**Mode d'emploi :** Verser 1/2 verre de Belgom Shampooing dans 5 litres d'eau. Après avoir détrempé la voiture au jet, laver avec une éponge ou une moufle très douce. Rincer abondamment à l'eau claire et sécher à la peau de chamois si l'eau est calcaire.

\* Dans le cas d'une eau normalement calcaire. La teneur en calcaire de l'eau se mesure en "degré TH" ou Titre Hydrotimétrique. Le taux de dureté idéal se situe entre 7 et 15° TH. Les régions du nord et du nord-ouest de la France sont très calcaires avec des taux de 35 à 45° TH !



Référence	Désignation Produit	Colisage	Conditionnement	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
01 5000	Shampooing	4	Jerrican gerbable 5L				3 286070 15000 6